



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 13-ai rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 463-3/2017/M

Tárgy: Javaslat a „Majosháza, KEHOP-5.2.9 pályázatos épületenergetikai felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 04.06. ülésén tájékozódott a KEHOP-5.2.9 tárgyú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázattal kapcsolatban. A Képviselő-testület a műszaki osztályvezetőt felkérte a pályázathoz szükséges feltételes közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának soron kívül történő összeállítására. A pályázat tartalmazza a külső homlokzati hőszigetelést, külső nyílászáró cserét, földem hőszigetelést, melyet 100%-os részét állami támogatásból valósítja meg.

A pályázat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, Óvoda és a Majosháza sportépületének energetikai felújítását (hőszigetelés és nyílászáró cseréjét).

Polgármesteri Hivatal:

- Külső falszigetelés (min 14,0 cm homlokzati hőszigeteléssel a meglévő homlokzati megjelenés megtartásával)
- Külső nyílászáró csere
- Földem hőszigetelés

Óvoda:

- Külső falszigetelés (min 14,0 cm homlokzati hőszigeteléssel)
- Külső nyílászáró csere
- Földem hőszigetelés

Sportépület:

- Külső falszigetelés (min 14,0 cm homlokzati hőszigeteléssel)
- Külső nyílászáró csere
- Földem hőszigetelés

Az építési beruházások irányadó közbeszerzési értékhatárait a 2016. évi XC. törvény (Költségvetési törvény) 70-73. §-a tartalmazza.

A 2015. évi CXLI. közbeszerzési törvény alapján, az energetikai felújítási munkálatokra a becsült nettó 115 millió forint költségvetéssel, a vonatkozó értékhatárt figyelembe véve a 115§. 1) bekezdés alapján nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indítható. A pályázat összeállítási, a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítási költségeit kizárólag a pályázat nyertessége esetén szükséges finanszírozni. Amennyiben a pályázat nem jár sikerrel, a felmerült költségeket az önkormányzat nem finanszírozza.

Az önkormányzat a beruházás és az azzal kapcsolatos költségek pénzügyi fedezetét a KEHOP-5.2.9 pályázat terhére tudja biztosítani, a 2017. évi költségvetés nem tartalmaz fedezetet.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslatok elfogadását.

1. Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a 2017. évi Közbeszerzési Tervet a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2. Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) úgy dönt, hogy indulni kíván a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázati kiíráson;
- b) megbízza Papp Mónika (2360 Gyál, Déryné utca 11.) Egyéni Vállalkozót a pályázat teljeskörű elkészítésére a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására illetve minden kiegészítő tevékenység elvégzésére kizárólag a pályázatban betervezhető költségkeret terhére;
- c) felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3. Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) elfogadja a „*Majosháza, KEHOP-5.2.9 pályázatos épületenergetikai felújítás*” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú *melléklete* szerinti tartalommal;
- b) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
 - 1. HDR Bau Kft. (8627 Kötcsé, Magyar utca 41.)
 - 2. Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.)
 - 3. Szlov-Ép Bt. (2351 Alsónémedi, Mátyás király utca 6.)
 - 4. ZSI-LI Golden Kft. (2336 Dunavarsány, Vasút sor 969/27 hrsz.)
 - 5. Vortex Team Kft. (1188 Budapest, 1 Rákóczi utca 108)
- c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, a b) pont szerinti ajánlattevők részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: -

Az előterjesztést készítette: Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető

Melléklet:

- 1. számú: módosított közbeszerzési terv
- 2. számú: ajánlattételi felhívás
- 3. számú: pályázati felhívás kivonata
- 4. számú: költségvetés

Majosháza, 2017. április 12.

Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Felhívás címe: Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

Azonosító száma: KEHOP-5.2.9.

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió Ft – 250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Jelen Felhívás keretében a kedvezményezett kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló épületek fejlesztése támogatható.

A támogatást igénylő települési önkormányzat rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

- Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.
- II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

1. A fejlesztést a vonatkozó szabályozásnak megfelelően kell elvégezni, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

- az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet („a továbbiakban: TNM rendelet”); az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról;
- az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet);
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

2. A projektnek a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján számítással készített épületenergetikai tanúsítványon, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számításokon kell alapulnia. A projekt indikátorait ezen számítások alapján, illetve a megújuló energia előállítására beállított kapacitást a gyártó/ hivatalos forgalmazó által kiállított dokumentum alapján kell megállapítani.

3. Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ (épületek energetikai tanúsítása - energetikai tanúsító) vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ jogosultsággal rendelkező szakértőnek (a továbbiakban: „Szakértő tanúsító”) kell elvégeznie.

4. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, ha a rendszer megfelel a tervezéskor hatályos hazai jogszabályokban foglalt elvárásoknak.

5. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, ha az energiaellátással érintett épület megfelel a rá vonatkozó energetikai követelményeknek.

6. Napelemes projekt(rész) esetén:

- a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye;
- a záró csomag elfogadásának feltétele a hálózati engedéllyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződés megléte.

7. A kivitelezési munkák befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítványt és a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számításokat.

8. A projektnek a támogatást igénylő által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia.

Közbeszerzési kötelezettség:

A pályázat benyújtásának feltétele a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a vállalkozói szerződés megkötése.

Pályázat benyújtása: 2017.május 02.

Nyílászáró csere

T.	Megnevezés	Menny	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj	ANYAG ÖSSZES	DÍJ ÖSSZES
ABLAK							0	0
1.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 500x800 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-01 jelű).	3	db		0	0		
2.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1500x200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-02 jelű).	1	db		0	0		
3.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1200x1500 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-03 jelű).	1	db		0	0		
4.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1000x2300 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-04 jelű).	7	db		0	0		
5.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1050x2250 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-05 jelű).	4	db		0	0		
6.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 550x1200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-06 jelű).	2	db		0	0		
7.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1200x1200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-01 jelű).	1	db		0	0		
8.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1900x1400 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-01 jelű).	1	db		0	0		

9.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1300x1400 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
10.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 600x800 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
11.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 4200x2500 mm, hőhidmentes portál, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
PÁRKÁNYZAT							0	0
1.	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	28	fm			0	0	
2.	Ablakpárkány egyvázorros kialakítása, (szükség szerinti szélességig) legalább 2cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, fehér , végzárókkal.	28	fm			0	0	

ABLAKCSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI							0	0
1.	Szerkezetek bontása	23	db			0	0	
2.	Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	125	fm			0	0	
3.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simitótapasszal), vakolt felületen Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, két rétegben, sima felületen	125	fm			0	0	
4.	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	125	fm			0	0	
AJTÓ							0	0
1	Műanyag bejárati ajtó, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
2	Műanyag bejárati ajtó, 800x2000 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	2	db			0	0	
3.	Műanyag bejárati ajtó, 1000x2000 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	2	db			0	0	
4	Műanyag bejárati ajtó, 1600x2000 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
5	Műanyag bejárati ajtó, 1300x2000 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
6	Műanyag bejárati ajtó, 1400x3400 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
7	Műanyag bejárati ajtó, 900x2700 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
AJTÓCSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI							0	0
1.	szerkezetek bontása	9	db			0	0	
2.	ajtó és ablak kávak javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	56	fm			0	0	
3.	belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simitótapasszal), vakolt felületen. Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, két rétegben, sima felületen	56	fm			0	0	
Összesen (nettó)						0	0	

Összesen (nettó)	0
27% Áfa	0
Mindösszesen (bruttó)	0

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Közbeszerzési Szabályzat felhatalmazása alapján az alábbiak szerint elfogadja a 2017. évi Közbeszerzési Tervét:

Majosháza Község Önkormányzat¹
[2017. évi közbeszerzési terve²]
 (.../2017. sz. Kt. határozat)

A közbeszerzés tárgya ³	Irányadó eljárásrend	Tervezet eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés várható időtartama	
I. Árubeszerzés					
---	---	---	---	---	---
II. Építési beruházás					
	Nemzeti	115.§. 1) bekezdés, nyílt eljárás	II. negyedév	2018. III negyedév	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
IV. Építési koncesszió					
---	---	---	---	---	---
V. Szolgáltatási koncesszió					
---	---	---	---	---	---

Majosháza, 2017. április 13.

¹ Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 42. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérőket terheli.² A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg március 31-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési Terv a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján év közben – a módosítás indokát megadva – módosítható.

³ Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó nemzeti eljárásrendben lévő közbeszerzési értékhatárt elérő értékű beszerzéseket szükséges feltüntetni.

Nyílászáró csere

T.	Megnevezés	Menny	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj	ANYAG ÖSSZES	DÍJ ÖSSZES
ABLAK							0	0
1.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1900x1400 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-01 jelű).	6	db		0	0	most is műanyag	
2.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1500x850 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-02 jelű).	4	db		0	0		
3.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1300x1600 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-03 jelű).	1	db		0	0		
4.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1000x1300 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-04 jelű).	3	db		0	0		
5.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1600x1400 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-05 jelű).	1	db		0	0		
6.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1600x1300 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-06 jelű).	3	db		0	0		
7.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 900x600 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-01 jelű)	1	db		0	0		

8.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 500x800 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendőek! (Nyílászáró konszignációban AB-01 jelű)	4	db			0	0	
9.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1200x1500 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendőek! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
PÁRKÁNYZAT							0	0
1.	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	23	fm			0	0	
2.	Ablakpárkány egyvázorros kialakítása, (szükség szerint szélességig) legalább 2cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, fehér , végzárókkal.	23	fm			0	0	
ABLAKCSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI							0	0
1.	Szerkezetek bontása	24	db			0	0	
2.	Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	88	fm			0	0	
3.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, két rétegben, sima felületen	88	fm			0	0	
4.	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	88	fm			0	0	

AJTÓ								0	0
1.	Műanyag bejárati ajtó, 1400x2600 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	most is műanyag	
2.	Műanyag bejárati ajtó, 1400x2000 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0		
3.	Műanyag bejárati ajtó, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0		
4.	Műanyag bejárati ajtó, 1300x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	2	db			0	0		
5.	Műanyag bejárati ajtó, 700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	2	db			0	0		
AJTÓCSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI								0	0
1.	szerkezetek bontása	7	db			0	0		
2.	ajtó és ablak kávak javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	39	fm			0	0		
3.	belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítópasszal), vakolt felületen. Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, két rétegben, sima felületen	39	fm			0	0		
Összesen (nettó)						0	0		
27% Áfa						0			
Mindösszesen (bruttó)						0			

Nyílászáró csere

T.	Megnevezés	Menny	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj	ANYAG ÖSSZES	DÍJ ÖSSZES
ABLAK							0	0
1.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1800x1000 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-01 jelű).	1	db		0	0		
2.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 900x1200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-02 jelű).	2	db		0	0		
3.	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1500x700 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-03 jelű).	1	db		0	0		
PÁRKÁNYZAT							0	0
1.	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	6	fm		0	0		
2.	Ablakpárkány egyvázorros kialakítása, (szükség szerinti szélességig) legalább 2cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, fehér , végzárókkal.	6	fm		0	0		

ABLAKSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI							0	0
1.	Szerkezetek bontása	4	db			0	0	
2.	Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	15	fm			0	0	
3.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékekkel, két rétegben, sima felületen	15	fm			0	0	
4.	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	15	fm			0	0	
AJTÓ							0	0
1.	Műanyag bejárati ajtó, 1800x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
2.	Műanyag bejárati ajtó, 2400x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
3.	Műanyag bejárati ajtó, 900x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
4.	Műanyag bejárati ajtó, 700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel; 3 osztatú, 2 bukó-nyó, 1 fix szárnyal; 4 mm Low-E + 16 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-07 jelű).	1	db			0	0	
AJTÓCSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI							0	0
1.	szerkezetek bontása	4	db			0	0	
2.	ajtó és ablak kávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	23	fm			0	0	
3.	belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen. Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékekkel, két rétegben, sima felületen	23	fm			0	0	
Összesen (nettó)						0	0	
27% Áfa						0		
Mindösszesen (bruttó)						0		